

KRBS 101

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

LIJADORA DE BANDA Y BISELADORA. Máquina de lijar combinada, de múltiples funciones para tubo y perfil de pulido frontal, pulido de superficies y biselado en la parte trasera.

INCLUYE DE SERIE

Banda de lijado K36, 2 depósitos para esquilas del lijado, 1 rodillo para lijado de 42 mm.


- Dispositivo de sujeción giratorio con mordaza de sujeción segura de tubos de acero, cuadrados, redondos y planos.
- Ángulo de afilado ajustable 30-90° (0°-60°).

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Pack de 10 bandas de acero/aluminio K40	3724740	101€
Pack de 10 bandas de acero/aluminio K60	3724760	90€
Pack de 10 bandas de acero/aluminio K100	3724710	81€
Pack de 10 bandas de acero/aluminio K120	3724712	81€
Pack de 10 bandas de tela K40	3724840	165€
Pack de 10 bandas de tela K60	3724860	127€
Pack de 10 bandas de tela K100	3724810	105€
Pack de 10 bandas de tela K120	3724812	132€
Banda de acero inox. K36	216321	22€
Banda de acero inox. K80	372307880	18€
Rodillo Ø 3/8"	3723050	70€
Rodillo Ø 1/2"	3723051	70€
Rodillo Ø 22 mm	3723052	70€
Rodillo Ø 26 mm	3723053	76€
Rodillo Ø 28 mm	3723054	76€
Rodillo Ø 1"	3723055	82€
Rodillo Ø 34 mm	3723056	82€
Rodillo Ø 1 1/4"	3723057	88€
Rodillo Ø 44 mm	3723058	88€
Rodillo Ø 1 1/2"	3723059	95€
Rodillo Ø 50 mm	3723060	95€
Rodillo Ø 2"	3723061	125€
Rodillo Ø 62 mm	3723062	125€
Rodillo Ø 2 1/2"	3723063	128€
Rodillo Ø 78 mm	3723064	128€



- Fácil y rápida sustitución de la banda de lijado sin herramientas.



- Gran pantalla protectora trasera plegable con un campo visual óptimo.

Modelo	KRBS 101
Código	3921001
Potencia del motor (2 etapas)	2,5 / 3,3 kW / 400 V
Dimensiones de la banda	100 x 2.000 mm
N° de revoluciones	1.400 - 2.800 r.p.m.
Velocidad de la banda	15 / 30 m/seg.
Ø de lijado	20 - 76 mm
Ángulos de lijado ajustables	30 - 90° (0 - 60°)
Ø conector de aspiración	2 x 74 mm
Dimensiones (l x an x al)	1.250 x 750 x 1.140 mm
Peso neto	159 kg
PRECIO	2.209€

KE 10-2

metalkraft
Metallbearbeitungsmaschinen

BISELADORA de bordes para radios, perforaciones, bordes interiores y exteriores hasta un ancho de chaflán de 10,6 mm.

- Ideal para asegurar bordes limpios visibles y preparar soldaduras.
- Ajuste de la altura de achaflanado sin herramienta.
- Para desbarbar radios y perforaciones a partir de Ø 30 mm.
- Cabezal de fresado con 6 placas.
- Velocidad infinitamente variable de 2.300 a 6.500 rpm.



INCLUYE DE SERIE

Maletín de plástico, cabezal 45°, juego de 6 placas reversibles, juego de herramientas, asa.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Juego de 6 placas	3991110	127€
Cabezal de fresado y rodillo 45°	3991111	234€
Cabezal de fresado y rodillo 30°	3991112	234€
Cabezal de fresado y rodillo 37,5°	3991113	234€



- Ancho del chaflán ajustable de 0 a 10,6 mm.
- Con escala fácil de leer para un ajuste exacto.
- 3 ángulos de bisel 30°/37,5°/45°.



Opcional



Opcional



De serie

Con asa de serie.




Modelo	KE 10-2
Código	3990012
Potencia del motor	1.800 W / 230 V
Ángulo de chaflán	45° (opcional 30°/37,5°)
Ancho de chaflán a 45°	0 - 10,6 mm
N° de revoluciones	2.300 - 6.500 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	485 x 192 x 150 mm
Peso neto	6,5 kg
PRECIO	800€

KE 100

Para recortar los bordes exteriores, se puede utilizar móvil o estática.



Vidrio acrílico Aluminio Acero Acero inoxidable Latón Plástico
Adecuado para el procesamiento de metales y plásticos.



Cabezal de fresado



Kit cuchillas de corte

INCLUYE DE SERIE

Ajuste de corte, cabezal de fresado con 3 insertos de cuchillas de corte, 3 patas de goma, guías de deslizamiento.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cabezal de fresado	3992005	132€
Kit cuchillas de corte	3992006	46€

Modelo	KE 100
Código	3992000
Potencia del motor	750 W / 230 V
Ángulo de chafilán	15° / 30° / 45°
Ancho de chafilán a 15°	5 mm aprox.
Ancho de chafilán a 30°	6 mm aprox.
Ancho de chafilán a 45°	7 mm aprox.
N° de revoluciones	2.000 - 5.000 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	360 x 230 x 280 mm
Peso neto	10,5 kg
PRECIO	1.250€


KE 16-2

Para chaflanar y preparación de cordones de soldadura con ajuste de ángulo de bisel de 15 a 60°. También es adecuado para biselar tubos gracias a los rodillos de guía ajustables.

Con asa de serie.



- Ideal para mecanizar superficies limpias y visibles y preparar cordones de soldadura.
- Para el mecanizado de acero y aluminio.
- Ajuste de la altura de achaflanado sin herramienta.
- Adecuado para desbarbar tuberías de 150-350 mm de diámetro (opcionalmente 300-600 mm) gracias a los rodillos de guía ajustables.
- Con ajuste de ángulo de bisel de 0°-60°.
- Con dos cabezales de 6 placas.



• Con dos cabezales de 6 placas.



• Posibilidad de desbarbar tubos.



3991605



3991606



3991607

INCLUYE DE SERIE

Maletín de plástico, 2 cabezales de 6 placas, juego de 12 placas, herramientas, asa.

ACCESORIOS OPCIONALES

	CÓDIGO	PRECIO
Cabezal de fresado	3991605	84€
Juego de 12 placas	3991606	121€
Placa sujeción tubos Ø 300-600 mm	3991607	243€

Modelo	KE 16-2
Código	3990017
Potencia del motor	1,1 kW / 230 V
Ángulo de chafilán	0° / 15° / 30° / 37,5° / 45° / 60°
Ancho de chafilán a 0°	21 mm
Ancho de chafilán a 15°	15,7 mm
Ancho de chafilán a 30°	16,7 mm
Ancho de chafilán a 37,5°	17,8 mm
Ancho de chafilán a 45°	20 mm
Ancho de chafilán a 60°	18 mm
Ø de la tubería	150 - 350 mm (opcional 300 - 600 mm)
N° de revoluciones	3.000 r.p.m.
Dimensiones (l x an x al)	503 x 350 x 248 mm
Peso neto	20,1 kg
PRECIO	1.295€