

Fresadora NOVA 50CWV

La fresadora NOVA 50CWV, CONTROL DE VELOCIDAD PASO A PASO

Modelo diseñado para uso profesional, con potentes motores (propio husillo horizontal y vertical). Control de velocidad sin taladro con convertidor de frecuencia.

Modelo diseñado para uso profesional, con potentes motores (propio husillo horizontal y vertical). Además del control de velocidad continuo y bien equipado, también tenemos un sistema de medición digital de 3 ejes, una alimentación automática para el eje Y, un sistema de refrigeración y un husillo según la norma ISO40. Control de velocidad continuo implementado con un convertidor de frecuencia. Muy alta calidad, buen acabado y construcción robusta.

Código:	NOVA-50CWV
Características	
Voltaje	380V
Potencia	2,2kW + 1,5kW
Capacidad taladrado	30 mm
Capacidad fresado	100/25 mm
Inclinación cabezal	45°
Amarre	ISO40
Ranura T	14 mm
Distancia Husillo a mesa	70-370 mm
Distancia Husillo a columna	250-650 mm
Recorrido husillo	120 mm
Dimensiones mesa	1000 x 240 mm
Dimensiones recorrido	580 X 230 mm
Longitud	1280 mm
Ancho	1100 mm
Alto	2100 mm
Peso	850 Kg



Taladro de columna NOVA 116

El taladro de columna NOVA 116 está equipado con una pantalla de velocidad digital, control de velocidad continuo y un puntero láser.



Código:	NOVA-116
Características	
Voltaje	230 V
Potencia del motor	450 W
Motor	1420 rpm
Velocidad de rotación	500-2600 rpm
Amarre	B16
Distancia del eje a mesa	155 mm
Diámetro del cuerpo	58 mm
Tamaño de la mesa	290 mm
Soporte	384 X 254 mm
Diámetro central mesa	ø30
Altura	880 mm
Peso	37 Kg

Taladro de columna NOVA 4125A - 380V

El taladro NOVA 4125A bien equipado viene de serie con un marco resistente, mango de alimentación de hierro fundido, portaherramientas, dispensador de fluido de corte y portabrocas de liberación rápida de 16 mm.

Código:	NOVA-4125A
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	1100 W
Motor	1400 rpm
Velocidad rotación	160-3000 rpm (16 pcs)
Capacidad taladrado	25 mm
Amarre	MT3
Distancia columna a mesa	215 mm
Recorrido	85 mm

Características	
Diámetro de columna	80 mm
Dimensiones mesa	350 x 350 mm
Dimensiones base	290 x 480 mm
Altura	1620 mm
Peso	81 Kg



Taladro de columna NOVA 4132A - 230V

El modelo NOVA 4132A está equipado con un motor de 1,5 kW y refrigeración líquida. La NOVA 4132A pesa 140 kg, tiene un husillo MT4 con un movimiento de 120 mm y una distancia al marco de 250 mm.

Código:	NOVA-4132A
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	1500 W
Motor	1400 rpm
Velocidad rotación	120 - 3480 rpm (12 pcs)
Capacidad taladrado	32 mm
Amarre	MK4

Características	
Distancia columna a mesa	250 mm
Recorrido	110 mm
Dimensiones mesa	425 x 475 mm
Dimensiones base	420 x 580 mm
Altura	1670 mm
Peso	140 Kg



Taladro de columna NOVA 16R

El NOVA 16R es una Taladradora radial de cinco velocidades, de alta calidad y confiable equipada con una función de inclinación y ajuste horizontal. El NOVA 16R de 37 kg y 930 mm de altura tiene un motor de 550 vatios y un eje MK2 con un movimiento de 80 mm. Portabrocas de 16 mm de serie. El NOVA 16R, que es más versátil que un taladro de columna convencional, es un modelo muy popular en todo el mundo.

Código:	NOVA-16R
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	550 W
Motor	1400 rpm
Velocidad rotación	500-2450 rpm
Capacidad taladrado	16 mm
Amarre	MT2
Distancia columna a mesa	140 - 425 mm
Recorrido	80 mm
Dimensiones mesa	220 x 220 mm
Dimensiones base	200 x 340 mm
Altura	930 mm
Peso	37 Kg



Taladro de columna NOVA 16RF

El versátil y fiable taladro NOVA 16RF es una máquina perforadora radial de pie, de cinco velocidades, de alta calidad y fiable. Cinco (5) velocidades. El taladro tiene un peso de 62 kg, la altura es de 1660 mm, motor de 550 vatios y husillo MT-2 con movimiento de 80 mm. El portabrocas de 16 mm forma parte del equipo estándar. Puede perforar en diferentes ángulos muy fácilmente porque la cabeza de perforación tiene ajuste longitudinal e inclinación en ambas direcciones.

Código:	NOVA-16RF
Características	
Voltaje	230 V
Potencia	550 W
Motor	1400 rpm
Velocidad rotación	500-2450 rpm
Capacidad taldrado	16 mm
Amarre	MK2 / 16mm
Distancia eje a columna	140 - 425 mm
Recorrido	80 mm
Dimensiones mesa	240 X 420 mm
Altura	1660 mm
Peso	62 Kh
Diametro central mesa	ø30 mm



Taladro de columna NOVA 25ET

El Taladro perforador accionado por engranajes para uso intensivo.

Equipado con un motor de dos velocidades de 650/900 W que gira en ambos sentidos. (Para Roscar) Taladro perforador accionado por engranajes para uso intensivo. Equipado con un motor de dos velocidades de 650/900 W que gira en ambos sentidos, lo que lo hace ideal para roscar en acero (M10) y hierro fundido (M16). El modelo 25ET resistente de 190 kg tiene una capacidad de taladrado de 25 mm y el husillo MT3 tiene un movimiento de 125 mm.

Incluido: Portabrocas de 16 mm y llaves para herramientas.

Código:	NOVA-25ET
Características	
Voltaje	380 V
Potencia del motor	650 / 900 W
Velocidad de rotación	105-2900 rpm
Capacidad de taldrado	25 mm
Roscado en fundido y materiales blandos	M16
Roscado para acero	M10
Amarre	MK3
Recorrido	125 mm
Peso	190 Kg



Taladro de columna NOVA 5035V

El taladro NOVA 5035V es una perforadora industrial con control de velocidad continuo, sistema de enfriamiento y alimentación automática con convertidor de frecuencia. Las ranuras en T en la mesa grande aseguran firmemente la abrazadera del tornillo de la máquina o la mesa de alimentación transversal. El taladro NOVA 5035V de 412 kg y 2160 mm de altura tiene un motor de 1680 vatios, una capacidad de perforación de 35 mm y un husillo MK4 con movimiento de 160 mm.

¡NOTA! El modelo 5035V se entrega sin mesa de alimentación cruzada.

INCLUYE:

Portabrocas 1-13 mm, husillo MK4-B16, 3 fundas adaptadoras MK4> MK3, MK4> MK2, MK3> MK1, Llaves para herramientas.

Código:	NOVA-5035V
Características	
Voltaje	380 V
Ppotencia	1680 W
Velocidad rotación	65-3250rpm
Capacidad taldrado	35 mm
Capacidad fresado	80 mm
Inclinación cabezal	+45°
Capacidad Roscado	M22
Amarre	MK4
Ranuras T	14 mm

Características	
Distancia eje a mesa	625 mm
Distancia eje a columna	320 mm
Distancia husillo a soporte	1180 mm
Recorrido	160 mm
Diámetro columna	120 mm
Dimensiones mesa	500 x 420 mm
Longitud	855 mm
Ancho	510 mm
Alto	2160 mm
Peso	412 Kg
Alimentación automática	0,1 / 0,2 / 0,3 mm/r



Taladro de columna NOVA 5050

El potente NOVA 5050 es un taladro industrial muy popular y confiable que tiene tres velocidades con avance automático. La NOVA 5050 es una taladradora de 690 kg de peso y 2330 mm de altura con motor de 2,8 kW, capacidad de taladrado de 50 mm, capacidad de roscado M30 en acero y husillo MT4 con movimiento de 240 mm. Los rangos de 12 velocidades (52-2050 rpm), la dirección de rotación automática, la alimentación automática de tres velocidades (0,12; 0,23, 0,4 mm / r), el motor de elevación de la mesa y las pantallas digitales de velocidad y alimentación proporcionan una operación versátil y conveniente.

Código:	NOVA-5050
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	2,2kW/2,8kW
Velocidad rotación	52-2050 12 pcs
Capacidad taladrado	50 mm
Capacidad Roscado	M30
Amarre	MK4
Ranura en T	14 mm
Distancia husillo a mesa	590 mm
Distancia eje a columna	290 mm
Distancia husillo a base	1175 mm

Características	
Recorrido	240 mm
Diámetro columna	180 mm
Dimensiones mesa	600 x 500 mm
Soporte inferior	445 x 435 mm
Movimiento mesa	530 mm
Longitud	1010 mm
Ancho	580 mm
Alto	2330 mm
Peso	690 Kg



Taladro Radial NOVA 3050

El taladro Nova 3050 es una taladradora radial para uso exigente en talleres. Aquí hay una máquina que le servirá durante décadas. Fácil y conveniente de usar. Las funciones motorizadas hacen que las operaciones sean fáciles y rápidas. El taladro NOVA 3050 de 3500 kg de peso y 2500 mm de alto tiene un motor de 4 kW, una capacidad de taladro de 50 mm y un husillo MT5 con un movimiento de 315 mm. El movimiento del cabezal de perforación es de 1250 mm / 180 grados. Los 16 rangos de velocidad (25-2000 rpm) y los rangos de velocidad de alimentación automática de 0,04-3,2 mm / r (16 piezas) y los motores de alimentación de 0,75 / 1,5 kW garantizan operaciones versátiles y convenientes.

Código:	NOVA-3050
Características	
Voltaje	380 V
Potencia	4000 W
Velocidad rotación	25-2000 rpm (16 Velocidades)
Capacidad taladrado	50 mm
Capacidad roscado	M20
Amarre	MT5
Distancia a columna	350-1600 mm
Distancia a soporte	320-1220 mm
Recorrido	315 mm
Longitud	2840 mm
Largo	1070 mm
Alto	2500 mm
Peso	3500 Kg
Fuerza (Nm)	Max 500 Nm



Sierra de cinta NOVA 85B

Esta sierra de cinta de metal portátil y fácil de manejar, 85B pesa solo 19 kg, tiene un ajuste de velocidad continuo y un ajuste del ángulo de la sierra de 90-45 °.



Código:	NOVA-85B
Características	
Voltaje (V)	230 V
Potencia	1000 W
Velocidad de corte	30-80 m/min
Dimensiones cinta	1325 x 13 x 0,65mm
Ángulo de corte	90-45°
Capacidad rectángulo	90° 85 x 105, 45° 65 x 75 (L x K)
Capacidad diámetro/ángulo	90° a ø85, 45° a ø70
Capacidad diámetro	ø 160 mm
Altura abrazadera	45 mm
Altura de mesa	115 mm
Ruido	82 dB(A)
Longitud	700 mm
Ancho	320 mm
Alto min-max	430 (680) mm
Peso	19 Kg